



Deco



GAGGIA[®]

Tradizione in Continua Evoluzione

Linea Professionale - Professional Line

DECO



Deco rappresenta l'ultima generazione di macchine espresso professionali firmate Gaggia. Unisce con impareggiabile maestria linee vintage, una moderna tecnologia e scelte esclusive di design ad una praticità tutta da scoprire. Un prodotto autentico che incontra ogni tipo di esigenza, da quelle estetiche a quelle funzionali.

Deco represents the latest Gaggia's professional coffee machines. It combines vintage lines, advanced technology and exclusive design with a practical use. It is an authentic product able to meet every kind of needs, from aesthetic to functional ones.



DECO E



DECO D



Gruppi in ottone riscaldati autonomamente con controllo elettronico della temperatura.
Porta-filtri inclinati per migliorare la presa.

*Independent heating system for each group head with electronic temperature control.
Sloped filter-holders for greater grip comfort.*



Display multifunzione

Multifunction display



Griglia appoggiatezze suddivisa

Subdivided Cup-holder grill



Modello	Model	2 Gr	3 Gr
Dimensioni	Size	mm	
Larghezza	Width	765	985
Altezza	Height	535	535
Profondità	Depth	570	570
Peso	Weight	60Kg	75Kg

Modèle	Modell	2 Gr	3 Gr
Dimensions	Abmessungen	mm	
Largeur	Breite	765	985
Hauteur	Höhe	535	535
Profondeur	Tiefe	570	570
Poids	Gewicht	60Kg	75Kg

Modello	Model	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
Deco E manuale	Deco E manual version	•	•
Deco D dosata	Deco D electronic version	•	•
Specifiche Idrauliche		Hydraulic specifications	
Capacità caldaia in acciaio inox	Stainless steel boiler capacity	Lt. 13	Lt. 21
Scambiatori di calore indipendenti vincolati alla caldaia	Independent heat exchanger tied to boiler	2	3
Gruppi in ottone riscaldati autonomamente con controllo elettronico della temperatura	Brass chrome units with independent heating and electronic temperature control	2	3
Lancia vapore acciaio inox	Stainless steel steam arm	2	2
Prelievo acqua con rompigetto; due possibilità di programmazione dose (versione dosata).	Stainless steel hot water tap; two programmed doses (electronic version only).	1	1
Miscelatore acqua calda/fredda	Hot water economiser	•	•
Manometri per caldaia e pompa	Pressure gauges for boiler and pump	•	•
Livello visivo caldaia	Visual boiler water gauge	•	•
Carico automatico caldaia	Automatic boiler filling	•	•
Carico manuale caldaia	Manual boiler filling	•	•
Dispositivo antisucchio caldaia	Automatic anti-suction valve	•	•
Motopompa volumetrica bilanciata (montata all'interno macchina)	Built in volumetric pump	•	•
Caratteristiche elettriche		Electric features	
		Voltaggio - Voltage	Watt
Riscaldamento elettrico alla massima potenza (solo resistenza caldaia)	Electric heating at maximum power (boiler resistance only)	230V-400V / 240V-415V	4370/4760 5465/5950
Riscaldamento elettrico a potenza ridotta (solo resistenza caldaia)	Electric heating at reduced power (boiler resistance only)	230V-400V / 240V-415V	2900/3170 3640/3950
Potenza installata	Installed power	230V-400V / 240V-415V	5005/5395 6280/6765
Motore Pompa	Pump motor	230V-240V	165 165
Scaldatasse Elettrico	Electric cup warmer	230V-240V	180 240
Riscaldamento gruppi (resistenza del singolo gruppo)	Group heating (single group resistance)	230V-240V	120 120
Display multifunzione	Multifunction display		•
Illuminazione posteriore	Back illumination		•
Tensione alimentazione 240-230/415-400V trifase	Power supply 240-230/415-400V three-phase		•
Accensione/spengimento automatico (solo per versione elettronica)	Automatic turning on/off function (only for the electronic version)		•
Caratteristiche varie		Other features	
Carrozzeria in acciaio inox/poluretano verniciato	Bodywork in stainless steel/painted polyurethane		•
Portafiltri inclinati con impugnatura ergonomica	Sloped filter holder with ergonomic handle		•
Colore	Colour		Grigio/Grey Rosso/Red
Telaio in acciaio verniciato	Painted steel frame		•
Griglia appoggiatezze in acciaio inox	Stainless steel drip tray		•
Prestazioni		Performances	
Produzione oraria acqua calda (tazza da 150 cc)	Hot water production per hour		300 350

Modèle	Modelz	2 groupes 2 Gruppen	3 groupes 3 Gruppen
Deco E	Deco E	•	•
DecoD	Deco D	•	•
Spécifications hydrauliques		Hydraulische Eigenschaften	
Capacité Chaudière en acier inoxydable	Inhalt des Stahlboilers	Lt. 13	Lt. 21
Echangeurs de chaleur (indépendants fixés à la chaudière)	Unabhängige Hitzewechsler am Boiler	2	3
Tête de groupe en laiton chromée réchauffée de manière indépendante avec contrôle électronique de température	Abgabeeinheiten aus Messing, unabhängige Beheizung, mit elektronischer Regelung der Betriebstemperatur	2	3
Robinet vapeur en acier inoxydable	Dampfhahn aus rostfreiem Stahl	2	2
Robinet eau chaude en acier inoxydable ; deux doses programmables (version électronique seulement)	Vorrichtung zur Wasserentnahme mit Strahlbrecher; zwei Möglichkeiten der Dosierungsprogrammierung (Ausführung mit Dosiereinrichtung)	1	1
Economiseur d'eau chaude	Heißwasser- / Kaltwassermischer	•	•
Manomètres pour chaudière et pompe	Druckmesser für Boiler und Pumpe	•	•
Niveau d'eau chaudière	Wasserstandsanzeige im Boiler	•	•
Remplissage automatique chaudière	Automatische Füllung des Boilers	•	•
Remplissage manuel chaudière	Manuelle Füllung des Boilers	•	•
Dispositif anti-remous chaudière	Antrückflussvorrichtung am Boiler	•	•
Motopompe volumétrique équilibrée (montée à l'intérieur de la machine)	Volumetrische Motorpumpe (im Innern der Maschine)	•	•
Caractéristiques électriques		Elektrische Eigenschaften	
		Voltage - Spannung	Watt
Chauffage électrique à puissance maximum	Elektrische Heizung bei Höchstleistung	230V-400V / 240V-415V	4370/4760 5465/5950
Chauffage électrique à puissance réduite	Elektrische Heizung bei verminderter Leistung	230V-400V / 240V-415V	2900/3170 3640/3950
Puissance installée	Anschlusswert	230V-400V / 240V-415V	5005/5395 6280/6765
Moteur de la pompe	Pumpenmotor	230V-240V	165 165
Chauffe-tasses électrique	Elektrische Heizplatte für Tassen	230V-240V	180 240
Chauffage de groupe (résistance de groupe unique)	Heizeinheit Abgabeeinheiten (Hezelement der einzelnen Einheit)	230V-240V	120 120
Afficheur multifonction	Multifunktions-Display		•
Retro-éclairage	Rücksichtige Beleuchtung		•
Alimentation 240-230/415-400V	Anschlusswerte 240-230/415-400V		•
Allumage/Coupure automatique (Mod. Deco D)	Automatische Ein- und Ausschaltung (Mod. Deco D)		•
Caractéristiques diverses		Verschiedene Eigenschaften	
Chassis en acier inoxydable / recouvert de peinture polyuréthane	Gehäuse aus Edelstahl/ lackiertes Polyurethan		•
Porte filtre Incliné avec poignée ergonomique	Abgeschrägter Siebträger mit ergonomischem Griff		•
Couleurs	Farbe		Silver/Silber Rouge/Rot
Châssis en acier	Rahmen aus lackiertem Stahl		•
Grille à tasses en fil d'acier inox	Abtropfgitter aus Edelstahl		•
Performances		Leistungen	
Production eau chaude par heure (tasse de 150 cc)	Heißwasserproduktion pro Stunde (Tassen zu 15 ml)		300 350